



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**DOGE**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

<b>codice</b>	301061	<b>cod. costr.</b>	A2100093
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		



1

<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>	A2800052
<b>descrizione</b>	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

### pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



1

<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>	A2800052
<b>descrizione</b>	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

### microinterruttori

#### azionamento a perno



1

<b>codice</b>	347757	<b>cod. costr.</b>	A2100297
<b>descrizione</b>	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 120g nero		

## relè

### relè di potenza

fissabili con viti



1

<b>codice</b>	380920	<b>cod. costr.</b>	A3200109
<b>descrizione</b>	relè di potenza FINDER 400VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm con aletta di fissaggio codice costr. 60.63.8.400.0000 250V 3 poli		

## elettronica

### schede elettroniche



1

<b>codice</b>	402495	<b>cod. costr.</b>	A1500097
<b>descrizione</b>	scheda elettronica L 74mm lar. 64mm aliment. 230V		



1

<b>codice</b>	402497	<b>cod. costr.</b>	A1500098
<b>descrizione</b>	tastiera elettronica L 83mm lar. 48mm con display tasti 4		

## tastiere

### mascherine frontali



1

<b>codice</b>	525111	<b>cod. costr.</b>	A2400054
<b>descrizione</b>	targhetta per tastiere L 90mm lar. 49mm tasti 4		

## condensatori e filtri antidisturbo

## condensatori di rifasamento

in plastica



1

<b>codice</b>	365019	<b>cod. costr.</b>	A3200030
<b>descrizione</b>	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		

## ricambi per apparecchiature specifiche

## per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

<b>codice</b>	527227	<b>cod. costr.</b>	A3200063
<b>descrizione</b>	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9.5mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 48 dritta adattabile a FIORENZATO		



1

<b>codice</b>	527228	<b>cod. costr.</b>	A3200083
<b>descrizione</b>	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 83mm int. ø 45mm H 10mm dist.denti 4mm fori ø 5.4mm foro ø 10mm fissaggio ø 64.5 dritta adattabile a FIORENZATO		

vaschette per dosatori

coperchi di vasca dosaggio



1

<b>codice</b>	525166	<b>cod. costr.</b>	A3200008
<b>descrizione</b>	coperchio per vasca di dosaggio incasso ø 116mm ø 130mm H 25mm		

molle

gruppo 1



1

<b>codice</b>	525110	<b>cod. costr.</b>	A3200049
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 7.5mm lungh. totale 42mm filo ø 0.8mm L1 29mm		

cilindri di vetro



1

<b>codice</b>	525167	<b>cod. costr.</b>	A3200009
<b>descrizione</b>	cilindro di vetro per vasca di dosaggio ø 125mm H 53mm plexiglass		

pressa caffè

componenti

supporti



1


<b>codice</b>	525113	<b>cod. costr.</b>	A3200002
<b>descrizione</b>	supporto H 22mm L 65mm plastica		

presse








1

<b>codice</b>	525112	<b>cod. costr.</b>	A3200001
<b>descrizione</b>	pressacaffè ø 55mm H 34mm plastica		

macinatura automatica			
macinatura automatica			
			
1			
<b>codice</b>	525114	<b>cod. costr.</b>	A3200084
<b>descrizione</b>	carcassa per microinterruttore ø 116mm H 45mm plastica		

contenitori per caffè in grani			
coperchi di contenitore			
			
1			
<b>codice</b>	527315	<b>cod. costr.</b>	A3200028
<b>descrizione</b>	coperchio per contenitore per caffè in grani incasso ø 200mm ø 204mm		

contenitori per caffè in grani			
			
1			
<b>codice</b>	527316	<b>cod. costr.</b>	A3200027
<b>descrizione</b>	contenitore per caffè in grani ø 200mm H 255mm alloggiamento ø 67mm M1-T48		
<b>ricambi per</b>	527316		
	<b>codice</b>	527315	<b>cod. costr.</b> A3200028
	coperchio per contenitore per caffè in grani incasso ø 200mm ø 204mm		
	<b>codice</b>	527318	<b>cod. costr.</b> A3200031
	chiusura L 86mm lar. 48mm spessore 2mm plastica		
	<b>codice</b>	527319	<b>cod. costr.</b> —
	copertura di protezione ø 60mm adattabile a FIORENZATO plexiglass		

chiusure			
			
1			
<b>codice</b>	527318	<b>cod. costr.</b>	A3200031
<b>descrizione</b>	chiusura L 86mm lar. 48mm spessore 2mm plastica		

## molle

molle a trazione			
			
1			
<b>codice</b>	525110	<b>cod. costr.</b>	A3200049
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 7.5mm lungh. totale 42mm filo ø 0.8mm L1 29mm		



**C**

condensatori di rifasamento	4
condensatori e filtri antidisturbo	4

**I**

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

**M**

microinterruttori	3
-------------------	---

**P**

pulsanti e interruttori a pressione	3
-------------------------------------	---

**R**

relè	3
------	---