



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**GEMM**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

27,8x25mm



1

|                    |  |                    |          |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 347763   | <b>cod. costr.</b> | 80007619 |
| <b>descrizione</b> | interruttore basculante dimensioni di montaggio 25x25mm verde 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 |                    |          |

## regolatori elettronici



### DIXELL


#### regolatori elettronici per refrigerazione

##### montaggio interno



1

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>   | 379996   | <b>cod. costr.</b> | 80007103           |
| <b>descrizione</b>  | regolatore elettronico DIXELL XR20CX-5N0C0 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI presente protezione IP54 -50 a +150°C display 3+½ cifre |                    |                    |
| <b>ricambi per</b>  | 379996   |                    |                    |
|  <b>GEV Fasti ricambi</b><br>misura immagine disponibile | <b>codice</b>  | 379995             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
| <b>accessori per</b>  | 379996   |                    |                    |
|   | <b>codice</b>  | 378194             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare   |                    |                    |
|    | <b>codice</b>  | 378551             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | adattatore per riduttore dimensioni di montaggio 71x29mm   |                    |                    |
|   | <b>codice</b>  | 379052             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare  |                    |                    |
|   | <b>codice</b>  | 379053             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare   |                    |                    |
|   | <b>codice</b>  | 379057             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare  |                    |                    |
|   | <b>codice</b>  | 379064             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare  |                    |                    |
|   | <b>codice</b>  | 379160             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare                                      |                    |                    |

|   |   |        |                    |
|---|---|--------|--------------------|
| <b>accessori per</b>  | 379996  |        |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379161 | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |        | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare |        |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379343 | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |        | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare                                 |        |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379458 | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |        | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare    |        |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379782 | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |        | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm            |        |                    |
|   | <b>codice</b>   | 402818 | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |        | —                  |
|  | chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL   |        |                    |



1





|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>   | 378384  | <b>cod. costr.</b> | N/A                |
| <b>descrizione</b>  | regolatore elettronico DIXELL XR40CX-5N0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3+½ cifre |                    |                    |
| <b>accessori per</b>  | 378384  |                    |                    |
|  | <b>codice</b>   | 378551             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | adattatore per riduttore dimensioni di montaggio 71x29mm  |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379053             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare  |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379057             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare   |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379064             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare                                       |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379142             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare  |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379160             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare                               |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379161             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare                                 |                    |                    |
|   | <b>codice</b>   | 379343             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare   |                    |                    |

Tabella continua alla prossima pagina



|   |  |        |                      |
|---|--|--------|----------------------|
| <b>accessori per</b>  | 378384   |        |                      |
|  | <b>codice</b>  | 379749 | <b>cod. costr.</b> — |
|   | sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare |        |                      |
|  | <b>codice</b>  | 379782 | <b>cod. costr.</b> — |
|   | sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm         |        |                      |
|  | <b>codice</b>  | 402818 | <b>cod. costr.</b> — |
|   | chiave di programmazione 4K per regolatore elettronico DIXELL  |        |                      |


## guarnizioni

### guarnizioni per il freddo

#### guarnizioni ad incastro

##### profilo 9753


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



|                    |  |                    |     |
|--------------------|--|--------------------|-----|
| <b>codice</b>      | 900875   | <b>cod. costr.</b> | N/A |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per frigoriferi profilo 9753 lar.mm L 2500mm |                    |     |

##### profilo 9151


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



|                    |   |                    |          |
|--------------------|---|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 901595  | <b>cod. costr.</b> | 80007247 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per frigoriferi profilo 9151 lar. 500mm L 660mm misura innesto L1 650mm B1 490mm dimensione esterna |                    |          |

##### profilo 9153


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



|                    |  |                    |     |
|--------------------|--|--------------------|-----|
| <b>codice</b>      | 902266   | <b>cod. costr.</b> | N/A |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar.mm L 2500mm |                    |     |

##### profilo 9195

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



|                    |  |                    |          |
|--------------------|--|--------------------|----------|
| <b>codice</b>      | 901581   | <b>cod. costr.</b> | 80007635 |
| <b>descrizione</b> | guarnizione per frigoriferi profilo 9195 lar. 470mm L 640mm misura innesto |                    |          |

**G**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| guarnizioni ad incastro   | 4 |
| guarnizioni per il freddo | 4 |

**I**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| interruttori e pulsanti          | 3 |
| interruttori/pulsanti basculanti | 3 |

**R**

|                        |   |
|------------------------|---|
| regolatori elettronici | 3 |
|------------------------|---|