



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GAMKO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**



interruttori e pulsanti

microinterruttori

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro



1

codice	346772	cod. costr.	008040111
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 160g		

timer

timer di sbrinamento

MINI T



1

codice	360150	cod. costr.	008060005
descrizione	temporizzatore tipo 3611 intervallo di sbrinamento 1-48x per 24h ciclo di sbr. 15-144 minmin ritardo spegn. vent.min funz. sbrinam. 1-48x per 24h		

regolatori elettronici

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378267	cod. costr.	005050168	
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR02CX-5N0C1 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 56mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 NO-20A(8) NTC DI protezione IP54 funzione di sbrinamento/comando temporizzato -40 a +110°C display a 2+½ cifre			
Per modelli:	MG145-McDonalds, MG95-McDonalds			
accessori per	378267			
	codice	379161	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	381249	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m			

LAE

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	378184	cod. costr.	005050225	
descrizione	regolatore elettronico LAE tipo LCD32Q4E-C dimensioni di montaggio 149x30mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 4 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC NTC DI DI dimensioni frontali 169x38mm profondità incasso 78mm protezione IP55 presente presente -30 a +30°C display 3 cifre			
accessori per	378184			
	codice	379784	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm			

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione con resistenza

universali

vaschette di evaporazione



1

codice	750431	cod. costr.	008100029	
descrizione	vaschetta di evaporazione orizzontale L 300mm lar. 140mm H 100mm con foro per resistenza a cartuccia PTC (3/8"G) universale capacità 2.8l			
accessori per	750431			
	codice	417570	cod. costr.	—
	resistenza a cartuccia 110W 230V ø 12mm L 120mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 1000mm universale			
	codice	417571	cod. costr.	—
	resistenza a cartuccia 230W 230V ø 12mm L 180mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 1000mm universale			
	codice	417572	cod. costr.	—
	resistenza a cartuccia 330W 230V ø 12mm L 240mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 1000mm universale			
	codice	417577	cod. costr.	—
	resistenza a cartuccia 190W 230V ø 12mm L 180mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 300mm adattabile a MONDIAL			



ventilatori

ventilatori assiali

importazione



1

codice	601601 ¹	cod. costr.	007030229
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22W boccola boccola di scorrimento codice costr. DP200A2123XST. GN SUNON assorbimento di corrente 0.14A		
Per modelli:	MG145-McDonalds, MG95-McDonalds		

¹con boccola di scorrimento

1

codice	601457 ¹	cod. costr.	007030260
descrizione	ventilatore assiale L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 12.72W boccola cuscinetto attacco cavo 300mm plastica ADDA ventola ø 120mm		


¹con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda


motori per raffreddamento universali

ebm-papst

motori multifix



1

codice	601760	cod. costr.	007030268	
descrizione	motore ventilatore 25W 230V 50/60Hz L1 44mm L3 103mm lar. 77.5mm lunghezza del cavo 1500mm 1300/1550rpm ebm-papst M4Q045-EA01-75 pentavalente boccola boccola di scorrimento			
ricambi per	601760			
	codice	601413	cod. costr.	—
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

ELCO

serie N - multifix







1

codice	601528	cod. costr.	007030267	
descrizione	motore ventilatore ELCO 16W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT16-25/029			
ricambi per	601528			
	codice	601413	cod. costr.	—
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			



1

codice	601430	cod. costr.	007030265	
descrizione	motore ventilatore ELCO 5W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT5-13/027			
ricambi per	601430			
	codice	560140	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante			
	codice	560332	cod. costr.	—
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz			
	codice	560340	cod. costr.	—
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			
	codice	601413	cod. costr.	—
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			



FMI



1

codice	601331	cod. costr.	007030203
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50Hz L1 58mm L2 51mm L3 88mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1250rpm AA.7AL.639.X pentavalente boccola boccola di scorrimento		
ricambi per	601331		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		



1

codice	601330	cod. costr.	
descrizione	motore ventilatore 5W 230V 50Hz L1 51mm L2 51mm L3 81mm lar. 84mm l. boccola boccola di scorrimento		
ricambi per	601330		
	codice	601413	cod. c
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio


altri



1

codice	601445	cod. costr.	025010609
descrizione	motoriduttore 1rpm		

per grill gyros



1


codice	500605	cod. costr.	025010611
descrizione	motoriduttore CROUZET tipo 805274 16.7W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7x8mm L 65mm lar. 65mm H 58mm		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro

profilo 9197




1

codice	902568	cod. costr.	006110523
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9197 lar. 295mm L 399mm misura innesto		




1

codice	902567	cod. costr.	006110522
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9197 lar. 399mm L 627mm misura innesto		




1

codice	902566	cod. costr.	006110517
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9197 lar. 399mm L 670mm misura innesto		




codice	902572	cod. costr.	006110565
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9197 lar. 485mm L 506mm misura innesto		



codice	902565	cod. costr.	006110512
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9197 lar. 617mm L 1467mm misura innesto		

profilo 9153


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



Nessuna immagine disponibile

1


codice	902561	cod. costr.	006110484
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 224mm L 491mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1


codice	902570	cod. costr.	006110537
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 287mm L 752mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1


codice	902563	cod. costr.	006110486
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 294mm L 491mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1


codice	902560	cod. costr.	006110483
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 356mm L 491mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1


codice	902562	cod. costr.	006110485
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 420mm L 491mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1


codice	902558	cod. costr.	006110417
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 483mm L 738mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	902559	cod. costr.	006110470
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 491mm L 752mm misura innesto		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	902569	cod. costr.	006110536
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 499mm L 752mm misura innesto		

<p>Nessuna immagine disponibile</p>			
1			
codice	902564	cod. costr.	006110487
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 502mm L 707mm misura innesto		

<p>Nessuna immagine disponibile</p>			
2			
codice	902571	cod. costr.	005110555
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9153 lar. 527mm L 752mm misura innesto		

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9207

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

1			
codice	902557	cod. costr.	006110104
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9207 lar. 494mm L 753mm dimensione esterna		

componenti per circolazione refrigerazione

valvole

valvole Schrader

valvole Schrader complete

1			
codice	750101	cod. costr.	010030216
descrizione	valvola Schrader completo attacco 1/4" SAE L 130mm		

tubi per refrigerazione

isolamenti

1			
codice	694746	cod. costr.	006030466
descrizione	tubo isolante 10mm (3/8") spessore della parete 9mm conf. 50m ARMAFLEX refrigerazione		

1			
codice	694747	cod. costr.	006030467
descrizione	tubo isolante 12mm (1/2") spessore della parete 9mm conf. 45m ARMAFLEX refrigerazione		

1			
codice	694748	cod. costr.	006030468
descrizione	tubo isolante 16mm (5/8") spessore della parete 9mm conf. 40m ARMAFLEX refrigerazione		

C

componenti per circolazione refrigerazione 7

G

guarnizioni a mezzo bordo 7

guarnizioni ad incastro 5

guarnizioni per il freddo 5

I

interruttori e pulsanti 3

isolamenti 7

M

microinterruttori 3

motori 5

motori per raffreddamento universali 4

R

regolatori elettronici 3

T

timer 3

timer di sbrinamento 3

tubi per refrigerazione 7

V

valvole Schrader 7

vaschette di evaporazione con resistenza 3

ventilatori 4

ventilatori assiali 4

ventilatori per aria fredda 4