



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

HENNY-PENNY

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze ad immersione

altri

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|
|  | | | |
| 1 | | | |
| codice | 417694 | cod. costr. | 44.00.194 HP44.00.194 |
| descrizione | resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 192mm lar. 39mm H 68mm int. dei fori 90mm fori ø 8mm guaina bulbo termostato ø 2,5/6,5mm lunghezza guaine termostatiche 155mm numero dei portabulbo 2 guaine portabulbo fuori centro, annesso lunghezza della flangia 82mm larghezza della flangia 82mm tubo ø 6.5mm lunghezza del cavo 200mm resistenza ad immersione flangia a 5 fori | | |


termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostati di regolazione



| | | | |
|--|---|--------------------|------------------|
|  | | | |
| 1 | | | |
| codice | 376035 | cod. costr. | 50016 HP50016 |
| descrizione | termostato t. mass. 121°C campo di lavoro 15,5-121°C 1 poli 1NOA bulbo ø 8.4mm bulbo L 98mm lungh. capillare 1130mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione alberino dx con alberino lungo 60-250°F | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------|
|  | | | |
| 1 | | | |
| codice | 376034 | cod. costr. | 14293 HP14293 |
| descrizione | termostato t. mass. 204°C campo di lavoro 93-204°C 1 poli 1NOA bulbo ø 8mm bulbo L 128mm lungh. capillare 570mm isolante sul capillaremm premistoppa 5/16" UNF alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione alberino dx 200-400°F | | |

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti


30x22mm

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|
|  | | | |
| 1 | | | |
| codice | 346377 | cod. costr. | 43768 6716594 72277 |
| descrizione | interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 230V 16A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40 | | |
| accessori per | 346377 | | |
|  | codice | 301036 | cod. costr. — |
| copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm | | | |

relè

relè di potenza

fissabili con viti


| | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|
|  <p>Nessuna immagine disponibile</p> | | | |
| 1 | | | |
| codice | 381155 | cod. costr. | 6716568 HPME90-003 |
| descrizione | relè di potenza 12VDC 20A 2CO attacco Faston maschio 6,3mm fissabile con viti 240V 2 poli | | |

valvole del gas e centraline di accensione







valvole di regolazione gas

ROBERTSHAW

controllo elettrico



1

| | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|
| codice | 580044 | cod. costr. | 16216 HP16216 |
| descrizione | valvola per gas alimentazione 120VAC 50/60Hz entrata gas 3/4" NPT uscita gas 3/4" NPT attacco per termocoppia 11/32" collegamento pilota 1/4" CCT tipo 7000BER-120 pressostato metano 3,5" W.C. adattabile a ROBERTSHAW | | |
| ricambi per | 580044 | | |
|  | codice | 101047 | cod. costr. — |
| | gruppo magnetico F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adattabile a ROBERTSHAW | | |
|  | codice | 101389 | cod. costr. — |
| | regolatore di pressione gas naturale adattabile a ROBERTSHAW | | |
|  | codice | 106109 | cod. costr. — |
| | vite di serraggio filetto 7/16"-24 UNS per tubo ø 1/4" L 16mm ottone conf. 1 pz CH 7/16" (11,113mm) fori ø 6.4mm | | |
|  | codice | 580033 | cod. costr. 16267 HP16267 |
| | manopola adattabile a ROBERTSHAW | | |
| accessori per | 580044 | | |
|  | codice | 102122 | cod. costr. — |
| | termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16" | | |
|  | codice | 102277 | cod. costr. — |
| | termocoppia ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16" | | |

con controllo a gas



1

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|------------------|
| codice | 106923 | cod. costr. | 38276 HP38276 |
| descrizione | valvola per gas 60Hz tipo 7000BDER-S7A alimentazione 24VAC | | |

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

ROBERTSHAW

bruciatori pilota

série universale con candele




1

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|
| codice | 106094 | cod. costr. | 140095 52075 HP140095 HP52075 |
| descrizione | bruciatore pilota ROBERTSHAW tipo 6514-2R 3-fiamme gas naturale indice 26 per tubo ø 1/4" CCT | | |

guarnizioni

O.R.

silicone



1

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| codice | 532727 | cod. costr. | 10.00.512 HP10.00.512 |
| descrizione | O.R. silicone spessore 3.5mm int. ø 26mm conf. 5 pz per modello SCC, CM | | |



| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| | | | |
| codice | 532728 | cod. costr. | 10.00.511 HP10.00.511 |
| descrizione | O.R. silicone spessore 3.5mm int. ø 46mm conf. 5 pz per modello SCC, CM | | |

componenti di fissaggio

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali con filetto in pollici

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|
| | | | |
| codice | 506399 | cod. costr. | NS03018 |
| descrizione | dado filetto 3/4" H 3mm CH 32 ottone conf. 1 pz | | |

B

bruciatori pilota 4

C

componenti di fissaggio 5

D

dadi 5

dadi esagonali 5

I

interruttori e pulsanti 3

interruttori/pulsanti basculanti 3

O

O.R. 4

R

relè 3

resistenze 3

resistenze ad immersione 3

T

termostati 3

V

valvole di regolazione gas 4